

Detallierte Ablaufleistungen zu: Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt, DN 70

Artikelnummer: 621146
GTIN: 4001636621146
Rabattgruppe: 10

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Beschreibung	Auslassrichtung	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm	
DN 70	Mit Notentwässerungseinheit 671394, frei auslaufend (Speier)	senkrecht	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,20 l/s	5,40 l/s	5,40 l/s	5,50 l/s	5,60 l/s	5,70 l/s	
DN 70	Mit Notentwässerungseinheit 671394 mit angeschlossener Fallleitung = 3 m, frei auslaufend	senkrecht	1,70 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	3,60 l/s	5,90 l/s	8,70 l/s	12,10 l/s	14,80 l/s	15,00 l/s	
DN 70	Messung nach DIN EN 1253	senkrecht	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,50 l/s	6,80 l/s	9,90 l/s	13,20 l/s	15,00 l/s	15,10 l/s	15,20 l/s