

Detallierte Ablaufleistungen zu: Power-Dachablauf 86.0 PVC, DN 70

Artikelnummer: 641120

GTIN: 4001636641120

Rabattgruppe: 10

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Beschreibung	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm
DN 70	mit angeschlossener Fallleitung = 3m frei auslaufend	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,20 l/s	7,30 l/s	12,00 l/s	15,60 l/s	16,00 l/s	16,00 l/s
DN 70	frei auslaufend (Spei- er)	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	1,00 l/s	3,80 l/s	3,90 l/s	4,10 l/s	4,20 l/s	4,30 l/s	4,50 l/s