

Szczegółowe wydajności odpływu dla: Wpust attykowy PVC, DN 50

Numer artykułu: 635419

GTIN: 4001636635419

Grupa rabatowa: 10

Wydajności odpływu:

Średnica nominalna	Opis	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą			Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 75 mm
DN 50		0,90 l/s	35,00 mm	l/s	l/s	0,30 l/s	0,48 l/s	0,67 l/s	0,80 l/s	0,89 l/s	1,00 l/s
DN 50		0,90 l/s	35,00 mm	l/s	0,34 l/s	0,62 l/s	0,89 l/s	1,21 l/s	1,40 l/s	1,50 l/s	1,57 l/s
DN 50		0,90 l/s	35,00 mm	l/s	l/s	0,27 l/s	0,44 l/s	0,71 l/s	1,41 l/s	1,84 l/s	2,35 l/s
DN 50		0,90 l/s	35,00 mm	l/s	0,35 l/s	0,60 l/s	0,88 l/s	1,72 l/s	3,09 l/s	4,01 l/s	5,91 l/s