


Wpust podłogowy 30 N, DN 50

Numer artykułu: 405340

GTIN: 4001636405340

Grupa rabatowa: 5



Opis:

Wpust podłogowy 30 N, DN 50

do jednoczęściowych brodzików z kamienia naturalnego króciec odpływowy: DN 50 pionowy wersja z: – blachą montażową i wzmacniającą ze stali nierdzewnej 1.4404 – przedłużką TistoDrain N z kołnierzem laminowanym flizeliną – syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm – uszczelnieniem ślizgowym dla warstwy kleju gr. 0-20 mm – uszczelką przeciwcofkową – montażową pokrywą ochronną/kluczem montażowym materiał: polipropylen o dużej udarowości

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

Ordering: Only in combination with a DALLMER Design grate.

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Części zamienne:

495075 Two-way seal CeraDrain type S 10

160966 trap insert ORIO built 2004 - May 2010