


Element natryskowy z izolacją dźwiękową DallFlex Floor D, DN 50, 0,9 x 0,9 m

Numer artykułu: 540287

GTIN: 4001636540287

Grupa rabatowa: 11



Opis:

Element natryskowy z izolacją dźwiękową DallFlex Floor D, DN 50, 0,9 x 0,9 m z odpływem przyściennym, do montażu z listwami odpływowymi CeraFloor, przy montażu zg. z certyfikatem kontroli spełnia podwyższone wymogi w zakresie izolacji dźwiękowej zg. z DIN 4109 und VDI 4100, króciec odpływowy DN 50 boczny, możliwość montażu bez użycia narzędzi z trzech stron, z przegubem kulistym przestawnym w zakresie 0 – 15°

Wersja z:

- korpusem wpustu systemu DallFlex zg. z DIN EN 1253
- elastycznym kołnierzem uszczelniającym do pewnego połączenia z izolacjami zespolonymi i pasmowymi materiałami izolacyjnymi zg. z DIN 18534
- syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm
- montażową pokrywę ochronną
- obciążalnością przystosowaną do wózków inwalidzkich od rozmiaru płytek 5 x 5 cm

Materiał:

polistyren ekspandowany (EPS), po stronie wierzchniej zbrojony matą z włókna szklanego i laminowany wodoszczelną włókniną; korpus wpustu polipropylen o dużej udarności

Części zamienne:

535504 Syfon DallFlex

539304 Drain body DallFlex EPS assembled, DN 5