


Wpust dachowy 62 H FPO-PP, ogrzewany, DN 70

Numer artykułu: 621603

GTIN: 4001636621603

Grupa rabatowa: 10



Opis:

Wpust dachowy 62 H FPO-PP, ogrzewany, DN 70

wg normy DIN EN 1253 z szerokim kołnierzem do połączenia z pokryciem dachowym z FPO-PP lub paroizolacją z PE wersja z: – korpusem wpustu izolowanym termicznie – króćcem odpływowym pionowym – łącznikiem liści materiał: polipropylen, odporny na promieniowanie UV

H = roof drain heated version

Connect to 230 V supply, conforming to VDE 0721, Part 1/3.78

Power per drain: 15 watts

Current per drain: 0.06 amps

Suggested current per roof area: 16 amps H = wpust dachowy ogrzewany
przyłącze bezpośrednie do 230 V, taśma grzewcza zg. z VDE 0721, część 1/3.78

Pobór mocy na wpust dachowy: 15 Wat

Wartość obliczeniowa na zabezpieczenie na wpust dachowy: 0,06 A

Zalecane zabezpieczenie na instalację dachową: 16 A

R 30 - 120 wyposażenie opcjonalne.

Części zamienne:

620996 domed grating/gravel guard S 15, d: 170