


## Wpust dachowy renowacyjny 63 T z przykręcanym kołnierzem, DN 70

Numer artykułu: 630049

GTIN: 4001636630049

Grupa rabatowa: 10



### Opis:

Wpust dachowy renowacyjny 63 T z przykręcanym kołnierzem, DN 70

wg normy DIN EN 1253

do wmontowania w zainstalowany wpust dachowy/rurę odwadniającą, z pierścieniem ze stali nierdzewnej do zamocowania polimerowych uszczelnień dachowych

wersja z:

- uformowanymi uszczelkami wargowymi
- łapaczem liści
- rusztem ochronnym na czas montażu

materiał:

polipropylen, odporny na promieniowanie UV

TPE – elastomer termoplastyczny

DN 70 fits B.S. 68 mm, 82 mm version available

### Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 5 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 15 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 75 mm
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	3,60 l/s	6,80 l/s	<b>9,70 l/s</b>	12,90 l/s	13,30 l/s	13,50 l/s	13,60 l/s

### Części zamienne:

620866 domed grating/gravel guard type 63 T, d